

Metal Geri Kazanýmıyla Sađlanan Tasarruflar

Onaylayan Administrator
Salı, 05ubat 2008

1. Kullanılmıř Çeliđin Geri Kazanımı

Kullanılmıř çelik geri kazanılıp üretime sokulduđunda hammadde kaynađı korunmuř olur. 1000 kg. kullanılmıř çelik geri kazanılıp çelik üretiminde kullanıldıđı zaman 1050 kg. demir cevherinden, 454 kg. kok kömüründen ve 55 kg. kireç tabýndan tasarruf edil olunur.

n Kullanılmıř çelikten çelik üretildiđinde su kirliliđi ve hava kirliliđi ¼ oranında azalır.

n Enerjinin % 74 ve hammaddenin % 90 korunduđu,

n Su tüketiminin % 40 azaltıldıđı,

n Atık su kirlenmesinde % 76, hava kirlenmesinde % 86 ve maden atıklarında % 97 azalma olduđu, gözlenmiřtir.

2. Alüminyum Geri Kazanımı

n Alüminyumun geri kazanımıyla; enerji tüketiminde azalma % 95, hava kirliliđinde azalma % 90, su kirliliđinde azalma % 97, baca gazı kirletici emisyonunda azalma

% 99 oranında olur ve boksit cevherinde korunmuř olur.

Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldıđında;

n 8 kg boksit madeni,

n 4 kg kimyasal madde,

n 14 kW/sa elektrik enerjisi kullanımı korunmuř olur.

On adet alüminyum iecek kutusu geri kazanıldıđında, 100 kW/sa bir lambanın 35 saatte veya bir TV'nin 30 saatte harcadıđı elektrik enerjisi korunmuř olur.

Bir ton kullanılmıř alüminyumdan alüminyum üretilirse;

n 1300 kg boksit bakiyesi,

n 15000 litre sođutma suyu,

n 860 litre proses suyu,

n 2000 kg CO2 ve 11 kg SO2 emisyonu daha az olupur.

Kutuya Atılabilecek Malzemeler

Alüminyum Yıcecek Kutuları, Alüminyum Folyolar, Konserve Kutular, Mutfak Malzemeleri (Çatal, Bıçak, Tencere, Çaydanlık)